

TERMOLUX

DĚLÁME TERMOLUXUSNÍ DVEŘE

HS PORTÁL Z PROFILU GENE0

KOMFORTNÍ KONTAKT
S PŘÍRODOU

Komfortní a bezpečná manipulace s křídly vážícími až 350kg díky robustnímu kování G-U

Profily nejvyšší A třídy z vysoko pevnostního kompozitního materiálu RAU-FIPRO

Hliníkové rámové výztuhy s přerušeným tepelným mostem

Izolační trojsklo s $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ a teplými rámečky pro omezení rosení

Nášlapný práh Thermostep 204 pro plynulý přechod ven

TEPLO

TOP parametr prostupu tepla HS portálem $U_d=0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$. Skvělou volbou je použití izolačního podkladového profilu KERDYN. Vynikající volba i pro pasivní domy.

KOMFORT

Bezbariérové řešení prahu Thermostep 204 BB nabízí jen 4 mm výšku pro přechod mezi interiérem a exteriérem domu. Hliníkové lamely prahu jsou designově povedené a zároveň praktické na údržbu.

DOPLŇKY

Vybavte svůj HS portál systémy komfortního otevírání / zavírání StopUnit nebo SilentClose, venkovními žaluziemi a plísí sítí proti hmyzu.